


Tragehinweis



Modell: 9501 FFP2 NR
CE 2834 | EN149:2001+A1:2009



1. Maske an der Außenseite und mit oben liegendem Nasenbügel mit beiden Händen ergreifen und vor den Mund-Nasenbereich halten.
2. Die Ohrenschlaufen über beide Ohren führen und fixieren.
3. Den Nasenbügel mit beiden Fingerspitzen durch leichten Druck an die Nasenkontur angleichen.
4. Vor Benutzung der Maske ist eine Dichtsitzkontrolle durchzuführen:
 - a.) Dazu beide Hände auf die Maske legen und diese nicht bewegen.
 - b.) Scharf ein- und ausatmen. Im Fall von Leckagen sind Positionierung der Maske als auch die Formung des Nasenbügels zu überprüfen und anzupassen, bis die Leckagen eliminiert sind.
5. Sollte die Atmung dauerhaft schwer fallen und sich kein Gefühl für einen optimalen, bequemen Dichtsitz einstellen, ist die Maske zu entsorgen.
6. Ist ein optimaler und bequemer Dichtsitz ohne Leckage erreicht, kann die Maske verwendet werden.




www.bauer-karlsruhe.de

Tragehinweis



Modell: 9501 FFP2 NR
CE 2834 | EN149:2001+A1:2009



1. Maske an der Außenseite und mit oben liegendem Nasenbügel mit beiden Händen ergreifen und vor den Mund-Nasenbereich halten.
2. Die Ohrenschlaufen über beide Ohren führen und fixieren.
3. Den Nasenbügel mit beiden Fingerspitzen durch leichten Druck an die Nasenkontur angleichen.
4. Vor Benutzung der Maske ist eine Dichtsitzkontrolle durchzuführen:
 - a.) Dazu beide Hände auf die Maske legen und diese nicht bewegen.
 - b.) Scharf ein- und ausatmen. Im Fall von Leckagen sind Positionierung der Maske als auch die Formung des Nasenbügels zu überprüfen und anzupassen, bis die Leckagen eliminiert sind.
5. Sollte die Atmung dauerhaft schwer fallen und sich kein Gefühl für einen optimalen, bequemen Dichtsitz einstellen, ist die Maske zu entsorgen.
6. Ist ein optimaler und bequemer Dichtsitz ohne Leckage erreicht, kann die Maske verwendet werden.



www.bauer-karlsruhe.de